Il nuovo smontagomme Sicam Falco AL526 ITR ALS nasce per soddisfare gli operatori più esigenti, riducendo al minimo i lavori manuali e garantendo una maggiore sicurezza sia nelle operazioni di montaggio sia in quelle di smontaggio. La macchina è dotata di dispositivo gonfia tubeless con uscita sul piatto autocentrante che, con le sue corsie registrabili, permette di operare con ruote da 10" a 29" e utensile ALS (Automatic Lever System) che evita il faticoso utilizzo delle classiche leve da parte dell'operatore.

Sia il palo ribaltabile, sia il braccio stallonatore sono di tipo Racing. Per consentire di lavorare su ruote con diametro fino a 1.200 mm e larghezza del cerchio fino a 15", il palo ha due altezze selezionabili pneumaticamente e lo stallonatore ne ha tre. Per garantire la possibilità di lavorare al meglio anche sui pneumatici di ultima generazione (UHP/RFT) la macchina può essere completata con l'accessorio Tecnoroller XL, che con i suoi due bracci di pressione e il dispositivo helper garantisce maggiore velocità e semplicità nelle operazioni di montaggio e smontaggio.

DATI TECNICI

Smontagomme Falco AL 526 ITR ALS

Diametro cerchio: da 10" a 29"

Diametro massimo ruota: 1200 mm

Larghezza ruota: da 3" a 15"

Forza stallonatore: 2500 Kg (a 10 bar)

Alimentazione: 400V 3ph 50Hz

Velocità di rotazione autocentrante: 2 velocità

© riproduzione riservata
pubblicato il 23 / 05 / 2011