

Jumbo TCS 56 è uno smontagomme elettroidraulico completamente automatico. L'attrezzatura è equipaggiata da una pompa idraulica a 4 elettrovalvole e da un circuito pneumatico, che controlla il movimento del braccio portautensile. Il mandrino a 6 griffe, brevettato Sicam, ottimizza la presa di ruote estremamente pesanti consentendo un perfetto bloccaggio di ruote agricole e movimento terra.

La rapidità di movimento del braccio portautensile lo rendono particolarmente indicato ad operare anche su ruote autocarro ed industriali da 14" a 56" con cerchio a canale, tubeless, anello e cerchietto. Le griffe sono state studiate per offrire diverse possibilità di presa e sono dotate di settori dentati mobili che garantiscono un ottimo bloccaggio in tutte le condizioni. È disponibile anche la versione Jumbo TCS 56 R con comando a distanza via radio che rende ancora più comodo il lavoro dell'operatore.

DATI TECNICI

Smontagomme Jumbo TCS 56 - Jumbo TCS 56 R

Diametro max. cerchio: 1045 mm

Diametro max. cerchio con prolunghe: 1520 mm

Diametro massimo ruota: 2250 mm Larghezza ruota: 1150 mm

Forza stallonatore : 2750 Kg (at 130 bar)

Alimentazione: 400V 3ph 50Hz

Velocità di rotazione autocentrante: 2 velocità

© riproduzione riservata
pubblicato il 23 / 05 / 2011