- ALLIGATOR

Sens.it	Sensore universale programmabile. Riduzione dei costi di stoccaggio, grande copertura, nessun costo di software, aggiornamenti automatici online gratuiti, tracciabilità completa delle operazioni, analisi delle statistiche, helpdesk integrato. Strumenti di diagnosi compatibili: Bartec, Ateq, Tecnomotor, Bosch, Hella-Gutmann, Continental VDO, Rema Tip Top, Texa	**Scheda Tecnica**

- BERU HUF

Intellisens	Sensore Multiprotocollo (pre-programmato). Programmazione più veloce del mercato: sensore universale configurabile. I protocolli di comunicazione sono già memorizzati e quello corretto necessita semplicemente di essere “attivato” per essere compatibile con il veicolo. Qualità OE, durata della batteria, design unico. Strumenti di diagnosi compatibili: Ateq, Bartec, Tecnomotor.	**Scheda Tecnica**

- CONTINENTAL

Redi Sensor	Tipo di sensore: Multiprotocollo (pre-programmato). Installazione veloce facile e sicura, richiede pochi attrezzi, no kit di manutenzione nè chiavi dinamometriche. Minor incidenza sull’equilibratura e minori rischi di danneggiamento grazie al posizionamento opposto rispetto alla valvola. Strumenti di diagnosi compatibili: Tutti	**Scheda Tecnica**

- CUB

Unisensor	Tipo di sensore: Universale programmabile. Rapporto qualità/prezzo, ampia copertura del parco auto, funzione brevettata di adeguamento dell'angolo della valvola da 0° a 30°, Cub Uni-Sensor è compatibile solo con il Cub Sensor-Aid. Strumenti di diagnosi compatibili: Cub Sensor-Aid.	**Scheda Tecnica**

- HAMATON

Eu-Pro 1&2	Tipo di sensore: Universale Configurabile. Grande copertura combinata, configurazione in soli due-tre. Batteria Maxwell della durata di sette anni. Chipset Freescale	**Scheda Tecnica**
OE-R	I sensori OE-R sono un sensori di ricambio capaci di sostituire direttamente quelli OE senza la necessità di una programmazione aggiuntiva	**Scheda Tecnica**

- ITALMATIC

Italsensor	Prodotto in esclusiva per Italmatic da Schrader Electronics, tecnologia OE, affidabilità, copertura elevata del parco circolante, capacità di supportare le più nuove e complesse tecnologie di auto-location dei sensori TPMS.	**Scheda Tecnica**

- SCHRADER

EZ Sensor 2.0	Sensore Universale. Copertura più ampia del mercato. Qualità OE. Assistenza: linea dedicata multilingue e sempre funzionante e programma di training. Strumenti di diagnosi compatibili: Bartec, Tecnomotor, Ateq, Texa, BrainBee, Wow	**Scheda Tecnica**

- TECH

T-Pro e T-Pro 2	Tipo di sensore: Tipo di sensore: Multiprotocollo (pre-programmato). Preconfigurato, attivazione in 8 secondi. Grande copertura, nessuna necessità di stock a magazzino, batterie Maxwell a lunga durata, chip leader di mercato Freescale. Strumenti di diagnosi compatibili: Ateq VT56	**Scheda Tecnica**

© riproduzione riservata
pubblicato il 22 / 07 / 2016