

S121

DATI TECNICI - TECHNISCHE ANGABEN


Range di bloccaggio cerchio Spannbereich	12" - 30"
Diametro max. ruota Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Largh. max. ruota Max. Radbreite	406 mm (16") *
Forza cilindro stallonatore a 10 bar Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	11770 N (1200 kg)
Peso max. ruota Maximal Radgewicht	80 kg
Pressione d'esercizio Betriebsdruck	8-10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentazione Stromversorgung	220V - 1ph
Potenza motore Motorleistung	0,75 kW 2 speed
Velocità di rotazione Drehgeschwindigkeit	6 - 12 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto Nettogewicht	355 kg

* Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"

* Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen

DIMENSIONI - ABMESSUNGEN

1770-2200



ACCESSORI STANDARD - STANDARD-ZUBEHÖRE



Profession : Passion

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976



Per i migliori specialisti dello pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.
Für Top-Profi-Reifenspezialisten, für den Service auf Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge.

CARATTERISTICHE - LEISTUNGSMERKMALE

Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (PAR-MOVE Concept).
Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (PAR-MOVE Concept).

Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore.
Pneumatisches Wulstabdrücksystem durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe.

Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, Center Driven Concept (brevetto Giuliano).

Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, Center Driven Concept (Giuliano Patent).

Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni. Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.

Comandi a pedale e pulsantiera.
Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt.

Sistema brevettato di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK.
Patentiertes SMART LOCK ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluß.

Equipaggiato standard con dispositivo Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano), per montaggio e smontaggio ruote autovettura senza l'uso della leva alza-tallone, con opzione extra per consentire l'uso della leva.
Standard ausgerüstet mit Lever-No Lever Vorrichtung (Giuliano exklusives Patent), zur Montage/Demontage von PKW-Rädern ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, mit zusätzlichen Option (sie ermöglicht die Verwendung des Hebels).

Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter).
Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter).

Gonfiaggio a pedale (standard).
Radaufpumpen durch Pedal (Standard).

Equipaggiato con braccio ausiliario BP1 Plus (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (brevetto esclusivo Giuliano).
Standard ausgerüstet mit BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (Giuliano exklusives Patent).

Equipaggiato standard con portaoggetti Box 120.
Standard ausgerüstet mit Box 120 Ablagekasten.

Gonfiaggio Tubeless GUN 120 e sollevatore ruota (a richiesta).
Tubeless GUN Befüll System GUN 120 und Radheber (auf Anfrage).



04/2017

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PAR-MOVE CONCEPT LEVER - NO LEVER



PAR-MOVE CONCEPT SUPERAUTOMATISCHE HOCHLEISTUNG REIFENMONTIERMASCHINE LEVER - NO LEVER

S121



Approved*



* Versione a richiesta
Version auf Anfrage erhältlich

CARATTERISTICHE SONDERFUNKTIONEN

Work Different !!



Gruppo colonna verticale – braccio operante Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsarm

Colonna verticale fissa con gruppo braccio operante dotato di un innovativo sistema a parallelogramma PAR MOVE CONCEPT. Consente l'installazione in uno spazio corrispondente alle dimensioni di ingombro della macchina. Garantisce inoltre grande robustezza e rigidità, riducendo al minimo le flessioni, oltre a mantenere la memoria della posizione di lavoro.

Feste vertikale Säule mit Bedienungsarm, mit einem innovativem Parallelogramm-system PAR-MOVE CONCEPT ausgestattet: der Arbeitsraum entspricht den Abmessungen der Maschine. Das konstruktive Konzept der Gruppe vertikale Säule/Bedienungsarm trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Biegungen zu machen, und speichert die Arbeitsposition.

LEVER



NO LEVER

Sistema LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote particolari di operare con la leva tradizionale. **LeverNoLever Vorrichtung** (Giuliano esclusivo Patent) zur Montage/Demontage von PKW-Rädern, ermöglicht dem Bediener, die "No Lever" – Modalität (ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen Hebels im Fall von Sonderreifen.

PATENTED

Gruppo pneumatico di servizio Luftsteuerung-kasten



Dotato di tubo di gonfiaggio a riavvolgimento automatico, è installato nella parte anteriore della macchina, insieme a lubrificatore e filtro aria. Uso e manutenzione sono facili ed ergonomici. Der Kasten ist auf der oberen Seite der Maschine montiert, worin die Gruppe Filter/Schmierer und Füllschlauch mit automatischer Rückspülung eingesetzt worden sind. Verwendung und Wartung sind einfach und ergonomisch.



Colonna verticale con serbatoio aria Vertikale Säule zum Aufpumpen



BP1PLUS (Brevetto Giuliano) BP1PLUS (Giuliano Patent)



Il braccio premitallone ausiliario BP1 Plus, si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con l'operatore (standard).

Der patentierte Hilfsarm BP1 Plus positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (standard).

Tramite il pomello di bloccaggio si regola in altezza la posizione del cilindro pneumatico BP1 Plus.

Die Hubhöhenverstellung vom pneumatischen Zylinder BP1 Plus kann durch Drehen des Knopfes eingestellt werden.



Sollevatore ruota pneumatico Pneumatischer Radheber

Portaoggetti BOX 120 BOX 120 Ablagekasten (standard)


Sollevatore ruota pratico e veloce, riduce lo sforzo ed aumenta la produttività dell'operatore (a richiesta). Portata 80 Kg. Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional, auf Anfrage erhältlich). Maximal Radgewicht 80 Kg.

CARATTERISTICHE SONDERFUNKTIONEN

Dischi stallonatura basculanti - Schwenkbare Wulstabdrücksscheiben

E' possibile sbloccare il disco stallonatore ed attivare il suo movimento basculante, per cambiare l'angolo di stallonatura ed aumentare la penetrazione all'interno del cerchio. Particolarmente efficace con pneumatici morbidi.

Es ist möglich, die Scheiben-Unterstützung freizugeben, und eine federbelastete Bewegung zu ermöglichen, um den Winkel der Scheibe zu ändern, und ihre Eindringung innerhalb der Felge zu erhöhen. Es eignet sich besonders für weiche Reifen.



Gruppo stallonatore - Wulstabdrücker-System

Il nuovo gruppo stallonatore è stato concepito con un concetto costruttivo non soggetto a flessioni in quanto tutto è agganciato a leverismi che eliminano la necessità di regolazioni future, aumentando contemporaneamente la totale affidabilità di tutto il gruppo. Il disco superiore viene messo in posizione di non lavoro automaticamente tramite leva di azionamento, evitando il riposizionamento del disco stesso a fine corsa, permettendo all'operatore di lavorare in tranquillità.

Die neue Wulstabdrücker-Gruppe ist nach einem Herstellungskonzept entwickelt worden, der Verdrehungen und Spiele beseitigt, da die gesamte Gruppe an ein Hebel-System eingehakt ist, um die Notwendigkeit zukünftiger Einstellungen zu beseitigen, und die Zuverlässigkeit zu vermehren. Die obere Scheibe wird in die Raststellung mittels eines Betätigungshebels automatisch gebracht, um dem Bediener in aller Ruhe zu arbeiten.



CENTER DRIVEN CONCEPT

Il movimento dei dischi stallonatori ad arco di cerchio permette ai dischi stessi di lavorare volutamente disallineati rispetto al foro centrale del cerchio, assicurando in tal modo una migliore e più veloce penetrazione dei dischi verso il centro del cerchio ruotando normalmente in senso orario. Il disallineamento del disco infatti genera una coppia di forze che consente un distacco immediato del pneumatico dal cerchio, riducendo in tal modo il tempo di stallonatura ad un solo giro (brevetto esclusivo GIULIANO).

Die Kreisbogenbewegung der Wulstabdrückscheiben erlaubt den Scheiben selbst, im Vergleich mit dem Mittelloch der Felge absichtlich verstellt zu arbeiten, wodurch ein besseres und schnelleres Eindringen der Scheiben in Richtung der Mitte der Felge gewährleistet werden kann, indem man wie gewöhnlich im Uhrzeigersinn drehen kann. Die Verstellung der Scheiben schafft nämlich ein Drehmoment, das eine sofortige Ablösung des Reifens von der Felge erlaubt, indem das Abdrücken zu einer Drehung reduziert wird (Giuliano Patent).



PATENTED

SMART LOCK



Il dispositivo Smart Lock, brevettato GIULIANO, è semplicemente il Sistema di bloccaggio ruota manuale più veloce al mondo !! Infilate il perno dello Smart Lock all'interno del foro centrale della ruota, facendolo scorrere dentro il mandrino di bloccaggio, e sollevate la leva. Meno di due secondi per ottenere il bloccaggio perfetto. Veloce ed affidabile, la ghiera ad espansione al suo interno può facilmente essere registrata, secondo necessità.



Più veloce del più veloce Sistema di bloccaggio pneumatico !!

Noch schneller als das schnellste pneumatische Spannsystem!!

Motoinverter

Più velocità, sicurezza ed affidabilità per il vostro smontagomme. Immer mehr Schnelligkeit, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit für Ihre Reifenmontiermaschine.