

Roadtec Scooter è il nuovo pneumatico sviluppato da Metzeler e destinato a tutte le tipologie di scooter con ruote che vanno da 10 a 16 pollici. Roadtec Scooter, vanta capacità di adattamento e versatilità estreme riuscendo ad affrontare le più disparate condizioni meteorologiche e tipologie d'asfalto delle aree urbane ed extraurbane.

Il progetto di sviluppo di Roadtec Scooter prende naturalmente ispirazione dal pluripremiato pneumatico sport touring Roadtec 01, i cui punti di forza, come l'eccezionale prestazione sul bagnato e l'elevata resa chilometrica, sono stati ottimizzati per l'impiego sugli scooter.



Il portfolio di prodotto comprende quarantotto misure, che andranno a sostituire progressivamente l'offerta attuale di Metzeler composta da Feelfree, Feelfree Wintec e ME 7 Teen, offrendo con un solo prodotto migliori prestazioni e semplificando sensibilmente la scelta degli scooteristi.

In particolare Roadtec Scooter, rispetto ai prodotti che andrà a sostituire, garantisce un maggiore livello di grip sia su superfici bagnate che su quelle a basso coefficiente di attrito, e la capacità di coprire uno spettro di temperature più ampio garantendo una maneggevolezza superiore.

Il disegno del battistrada di questo nuovo pneumatico deriva direttamente da quello di Metzeler Roadtec 01; l'evoluzione di prodotto dedicato al mondo degli scooter ha comportato anche l'introduzione di lamelle, derivate dall'esperienza ottenuta dal predecessore Feelfree Wintec. Queste ultime apportano i benefici principali in termini di

warm-up e comfort - le lamelle contribuiscono alla conformabilità dell'impronta - e si sommano al grip di prim'ordine su superfici a basso attrito garantito dal riconoscibile schema incavi di Roadtec 01.



Rispetto ai predecessori, Roadtec Scooter è caratterizzato da profili più arrotondati e da una struttura più flessibile e leggera, per aumentarne l'area d'impronta e migliorare la maneggevolezza. Infine le mescole di ROADTEC™ Scooter presentano un'alta percentuale di silice per un miglior comportamento sul bagnato, ed uno spettro di temperature di applicazione più ampio. Caratteristiche e benefici di Roadtec Scooter

I principali benefici sono:

- Grip su diversi tipi di asfalto. Grazie all'alto contenuto di silice presente nella mescola che lavora congiuntamente all'innovativo disegno battistrada composto da intagli e lamelle per garantire elevati livelli di grip meccanico e chimico in tutte le condizioni.
- Versatilità di utilizzo in tutte le stagioni. Roadtec Scooter è la soluzione ideale per la mobilità urbana ed extra urbana in qualsiasi stagione, a prescindere dalle condizioni climatiche e dalla temperatura, con un comportamento d'eccezione in qualsiasi condizione. L'elevato contenuto di silice della mescola battistrada consente un'estrema versatilità e flessibilità di utilizzo in una più ampia gamma di temperature e condizioni dell'asfalto.
- Handling e comfort superiori, grazie agli innovativi profili arrotondati e ad una carcassa più flessibile e leggera, Roadtec Scooter garantisce un'alta conformabilità dell'impronta a terra e comfort anche su superfici irregolari per un elevato piacere di

guida;

- Sicurezza sul bagnato e superfici a basso attrito. Il riconoscibile schema incavi del pluripremiato Roadtec 01 si sposa con l'innovativo disegno a lamelle che contribuisce ad ottimizzarne i benefici anche nel comparto scooter. Il disegno battistrada Roadtec scooter permette un'efficiente evacuazione dell'acqua in condizioni di bagnato e garantisce un alto livello di grip anche su superfici a basso attrito come asfalti consumati, imperfetti, così come sui selciati.

Metzeler Roadtec Scooter: il pneumatico nel dettaglio

Il disegno battistrada



Il disegno battistrada di Roadtec Scooter prende naturalmente ispirazione dal pluripremiato pneumatico Roadtec 01, portando il profondo know-how conseguito da Metzeler nel segmento sport touring anche nel mondo degli scooter. Le misure anteriori Roadtec Scooter presentano un alto numero di intagli trasversali che aderiscono meccanicamente all'asfalto e, rispetto al predecessore Feelfree, incrementano significativamente le capacità di evacuazione dell'acqua in condizioni di bagnato.

L'aggiunta di lamelle al disegno battistrada, derivate dall'esperienza con Feelfree Wintec, favorisce il warm up della mescola, garantendo un ottimo livello di grip sin dalle prime curve e stabilità in frenata. Infine, la ripetizione degli intagli è ottimizzata per massimizzare il comfort acustico ed interagire al meglio con i sistemi di ABS. Il pneumatico posteriore

Roadtec Scooter combina intagli di diverse dimensioni e profondità: i lunghi e profondi intagli direzionali ereditati da Roadtec 01 vengono qui incrociati da lunghe lamelle che percorrono una direzione opposta.

I primi assicurano un ottimo livello di dispersione dell'acqua ed un miglior controllo dello scooter in condizioni critiche di guida come le frenate brusche o le accelerazioni in curva. Allo stesso tempo l'orientamento specifico di questi intagli contribuisce ad assicurare un'elevata resa chilometrica garantendo un'usura omogenea.

Le lamelle seguono invece un orientamento opposto ed hanno la funzione di massimizzare l'azione di evacuazione dell'acqua ed il livello di grip meccanico.

La mescola

Roadtec Scooter presenta una mescola ad alto contenuto di silice che, congiuntamente al disegno battistrada lo rende in grado di garantire un elevato livello di grip chimico e meccanico. Speciali resine adesive aumentano la capacità di adesione all'asfalto ed il livello di sicurezza percepito. Inoltre, il processo di miscelazione brevettato massimizza l'omogeneità dei componenti dispersi nella matrice polimerica, e permette quindi al pneumatico di offrire alte prestazioni in modo consistente.

La struttura

La struttura di Roadtec Scooter presenta una carcassa più flessibile rispetto a quella di Feelfree ed è stata studiata per permettere una impronta a terra più conformabile. Di conseguenza il livello di grip meccanico si innalza notevolmente, migliora l'aderenza alle asperità dell'asfalto e l'assorbimento delle irregolarità della strada come dossi, buche e asfalto sconnesso, con notevole beneficio in termini di comfort.

I profili

I profili di Roadtec Scooter sono più arrotondati rispetto a quelli di Feelfree con il conseguente vantaggio di avere un'impronta del battistrada più corta e più larga rispetto a quella del predecessore. L'impronta di Roadtec Scooter è stata appositamente studiata al fine di contenere il surriscaldamento del battistrada entro i limiti operativi e di conseguenza ridurre il fenomeno di usura, oltre che ad includere un maggiore numero di intagli per una maggiore sicurezza sul bagnato.

Le misure

La gamma iniziale Roadtec Scooter comprende quarantotto misure che andranno progressivamente a sostituire gli attuali prodotti Metzeler Feelfree, Feelfree Winterc e ME 7 Teen presenti sul mercato. Questa scelta comporta una sensibile semplificazione sia della gestione della gamma da parte del rivenditore sia della comprensione e scelta del prodotto da parte del consumatore finale.

Pollici	Misura	Disegno	Impiego	Disponibilità
10	3.00 - 10 50J TL Reinf	R	F/R	Disponibile
	3.50 - 10 59J TL Reinf	R	F/R	Gennaio 2021
	90/90 - 10 50J TL	R	F/R	Disponibile
	100/80 - 10 53L TL	R	F/R	Disponibile
	100/90 - 10 61J TL Reinf	R	F/R	Disponibile
	110/80 - 10 58L TL	R	F/R	Gennaio 2021
	120/70 - 10 54L TL Reinf	R	F/R	Gennaio 2021
	120/90 - 10 66L TL	R	F/R	Giugno 2020
	130/70 - 10 59L TL Reinf	R	F/R	Settembre 2020
	130/90 - 10 61L TL	R	F/R	Agosto 2020
11	130/70 - 11 60L TL Reinf	R	F/R	Gennaio 2021
12	110/70 - 12 47P TL	F	F/R	Gennaio 2021
	110/90 - 12 64L TL	R	F/R	Gennaio 2021
	110/90 - 12 64P TL	F	F	Gennaio 2021
	120/70 - 12 51L TL	R	F/R	Gennaio 2021
	120/70 - 12 51P TL	F	F/R	Disponibile
	130/70 - 12 62L TL Reinf	R	F/R	Disponibile
	130/70 - 12 62P TL Reinf	R	R	Disponibile
	140/70 - 12 60L TL	R	F/R	Giugno 2020
140/70 - 12 65P TL Reinf	R	R	Giugno 2020	
13	110/70 - 13 M/C 48P TL	F	F	Disponibile
	110/90 - 13 M/C 56P TL	F	F	Disponibile
	120/70 - 13 M/C 53L TL	R	F/R	Settembre 2020
	130/60 - 13 M/C 53L TL	R	F/R	Gennaio 2021
	130/60 - 13 M/C 53P TL	F	F	Giugno 2020
	130/60 - 13 M/C 60P TL Reinf	F	R	Gennaio 2021
	130/70 - 13 M/C 63P TL Reinf	R	R	Agosto 2020
	140/60 - 13 M/C 57L TL	R	F/R	Giugno 2020
150/70 - 13 M/C 64S TL	R	R	Disponibile	
14	90/80 - 14 M/C 49S TL Reinf	R	F	Settembre 2020
	90/90 - 14 M/C 46P TL	F	F	Disponibile
	100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf	F	F/R	Settembre 2020
	100/90 - 14 M/C 57P TL Reinf	R	R	Giugno 2020
	110/80 - 14 M/C 59S TL Reinf	F	F	Gennaio 2021
	120/70 - 14 M/C 55S TL	F	F/R	Disponibile
	120/80 - 14 M/C 58S TL	F	F/R	Disponibile
	140/60 - 14 M/C 64P TL Reinf	R	R	Gennaio 2021
	140/70 - 14 M/C 68P TL Reinf	R	R	Giugno 2020
	150/70 - 14 M/C 66S TL	R	R	Disponibile
15	120/70 - 15 M/C 56S TL	F	F	Disponibile
16	100/80 - 16 M/C 50P TL	F	F	Disponibile
	110/70 - 16 M/C 52P TL	F	F	Disponibile
	110/70 - 16 M/C 52S TL	F	F	Disponibile
	120/80 - 16 M/C 60P TL	R	R	Disponibile
	130/70 - 16 M/C 61S TL	R	R	Luglio 2020
	130/70 R 16 M/C 61S TL	R	R	Disponibile
	130/80 - 16 M/C 64P TL	R	R	Gennaio 2021
140/70 - 16 M/C 65P TL	R	R	Giugno 2020	

© riproduzione riservata pubblicato il 6 / 07 / 2020