

Due nuove misure della gamma CR-01 per autogru sono state immesse sul mercato da Mitas. La 525/80R25 CR-01 176F TL è in grado di raggiungere una velocità pari a 90 km/h mentre la 385/95R25 CR-01 170F TL può raggiungere gli 80 km/h. La massima capacità di carico statico della 525/80R25 CR-01 è pari a 17.750 kg mentre la capacità di carico alla velocità di 80 km/h è pari a 7.100 kg, con una pressione di gonfiaggio pari a 7 bar. Mitas produce attualmente 3 misure nel disegno CR-01 per autogru, destinate ai maggiori produttori quali Liebherr e Manitowoc. Il pneumatico CR-01 sarà presentato alla fiera Intermat di Parigi presso lo stand Mitas E051, padiglione 5a.

Mitas CR-01

"Le nuove misure della gamma CR-01 per autogru sono pronte per essere commercializzate," ha affermato Andrew Mabin, direttore vendite e marketing di Mitas'. "Mitas CR-01 è un pneumatico estremamente affidabile e caratterizzato da una lunga durata d'esercizio, in grado di sopportare perfettamente il peso del veicolo e del carico trasportato".

La caratteristica di Mitas CR-01 è la "Mitas-Link", una sorta di "cintura" che unisce i tasselli del battistrada e permette di conseguire una maggiore durata del pneumatico, limitando il movimento del battistrada stesso, anche a velocità fino a 90km/h. Le autogru si muovono ad alta velocità su strada, e la "Mitas-Link" mantiene i tasselli del battistrada in posizione fissa, preservandoli al meglio dall'usura e permettendo un miglior controllo del veicolo. Questa caratteristica riduce, inoltre, la rumorosità di rotolamento.

La misura 525/80R25 CR-01 ha una profondità di battistrada pari a 28 mm, e permette quindi la riscolpitura del disegno. A confronto con un pneumatico standard per autogru, CR-01 ha una resistenza al rotolamento inferiore del 6%, garantendo pertanto un consistente risparmio di carburante. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla costruzione della carcassa in acciaio. Questo pneumatico può operare anche in condizioni atmosferiche avverse e nel fango.

Misure disponibili della Mitas CR-01:

525/80R25

445/95R25

385/95R25





